

Форматно-раскроечный станок SL 3200 Тайвань



Краснодар, Россия

Габариты рабочего стола, мм 550x900
 Габариты каретки, мм 3200x385
 Ход каретки, мм 3200
 Ширина между пилой и параллельным упором, мм 1300
 Диаметр посадочного отверстия основной пилы, мм 30
 Диаметр подрезной пилы, мм 120
 Диаметр посадочного отверстия подрезной пилы, мм 20
 Мощность мотора подрезной пилы, кВт 0,75
 Частота вращения основной пилы, об/мин 3000/4000/5000
 Частота вращения подрезной пилы, об/мин 8000
 Диаметр аспирационного отверстия на станке, мм 120/60
 Подъем пилы Ручной
 Наклон пилы Ручной
 Габариты, LxVxHa, мм. Звоните
 Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт 5,5
 Максимальный диаметр основной пилы, мм 400
 Высота пиления при положении пильного узла 90°/45°, мм 105/70
 Вес, кг 867

Особенности и комплектация

- Соответствует нормам безопасности CE
- Жесткая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость
- Литой чугунный полированный рабочий стол
- Прочная подвижная каретка из экструдированного алюминиевого профиля
- Специальный профиль подвижной алюминиевой каретки обеспечивает ее высокую жесткость и стабильность
- Механизм перемещения каретки – ролики, опирающиеся на круглые стальные закаленные направляющие
- Подрезной узел с приводом от независимого мотора
- Внешняя регулировка подрезного узла
- Наклон пильного узла 45°
- Дополнительный стол на выходе заготовки
- Фронтальный телескопический упор с двумя мощными откидными упорами
- Параллельный упор на стальной цилиндрической направляющей
- Угловой упор («башмак»)
- Устройство быстрого позиционирования фронтального упора
- Эксцентриковый прижим
- Ручка-толкатель
- Безопасный кожух пильного узла
- Жесткая конструкция верхнего и нижнего профиля обеспечивает длительную эксплуатацию

- Защитный колпак пильного диска закрытого типа на консоли
- Подъем основной пилы с электроприводом

Цена: **255 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Радченко Валерий

+79184704858