

Симисторный стабилизатор Вольт Ампер Э 12-1/32



AvizInfo.ru

Краснодар, Россия

Рабочий ток, А 32
 Максимальная мощность, кВА/кВт 9, 4
 Номинальная мощность, кВА/кВт 7
 Минимальная мощность, кВА/кВт 3, 8
 Количество ступеней стабилизации 12
 Тип ключа Симистор
 КПД стабилизатора не ниже, % 97
 Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт 35
 Номинальное выходное напряжение, В 220
 Номинальное входное напряжение В 145-275
 Минимальное рабочее входное напряжение, В 120
 Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В 120
 Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В 265
 Максимальное входное рабочее напряжение, В 295
 Время реакции на изменение входного напряжения, мс 20
 Частота питающей сети, Гц 45-65
 Измерение входного тока и полной мощности есть
 Ограничение тока КЗ и перегрузки Входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты
 Электронный Байпас есть
 Анализатор сети и состояния стабилизатора есть
 Дублирующая защита от перенапряжений есть
 Микроконтроллерное управление есть
 Входной дроссель есть
 Выходной дроссель нет
 Защита от перегрева есть
 Принудительное охлаждение есть
 Габаритные размеры, мм, не более 254x464x147
 Масса, кг, не более 21
 Гарантия, лет 3

Описание стабилизаторов Ампер:

Не искажает форму сетевой синусоиды ;
 Новейший ARM микроконтроллер ;
 Высоконадёжное трансформаторное управление ключами ;
 Бесшумный силовой тороидальный трансформатор ;
 RMS измерение входного напряжения ;
 Ограничение тока короткого замыкания ;

Анализатор сети и состояния стабилизатора ;
Расширенное сервисное меню – 15 параметров ;
Входной дроссель выполнен на сердечнике с распределённым магнитным зазором ;
Мощный игольчатый охладитель тиристоров, изготовленный по технологии литья под высоким давлением
Минимально возможное время реакции на изменение входного напряжения – 20мс

Цена: **25 900 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Малыхин Артем

8(861) 243-50-01

ул. Сормовская 204/6, оф. 1