

## Стабилизатор для дома Энерготех OPTIMUM+ 12000



Краснодар, Россия

Данные аппараты находятся в среднем ценовом диапазоне и удачно конкурируют с аналогичными изделиями на российском рынке.

Тип стабилизатора Электронный  
Количество фаз 1  
Максимальная мощность 9,6 кВт  
Ток срабатывания 55 А  
Диапазон рабочего входного напряжения 60-265В  
Диапазон номинального входного напряжения 120-250В  
Напряжение на выходе 220В±5%  
Отклонение выходного напряжения 209 В -231 В  
Режим работы непрерывный  
Способ охлаждения принудительный  
Время реакции на изменение напряжения 20 мс  
Время реакции на аварийное изменение напряжения 20 мс  
Температура срабатывания тепловой защиты 105 °С  
Частота входного напряжения 50 ГЦ  
Класс защиты IP 20  
Температура эксплуатации (от -20 до +40°С)  
Габариты (ВхШхГ) 355x455x200 мм  
Масса, кг 27,5 кг  
Гарантия производителя: 3 года

Стабилизаторы напряжения бизнес-класса OPTIMUM+ построены на базе автотрансформаторов с медной обмоткой и качественных силовых ключей, имеют высокий уровень надёжности и хорошие технические показатели. Данные устройства обладают хорошей точностью стабилизации и высокой надёжностью, благодаря качественным компонентам и продуманной схематехнике платы управления. Добротность каждой детали гарантирует прибору долговечность эксплуатации в пределах заявленных производителем технических характеристик.

Конструктивно стабилизатор выполнен в металлическом корпусе, который позволяет эксплуатировать его как в настенном, так и в напольном варианте. Все функциональные узлы стабилизатора расположены на шасси, которое закрыто крышкой, в которой имеются вентиляционные отверстия. На лицевой панели корпуса расположены: жидкокристаллический дисплей, показывающий уровень входного и выходного напряжения и режим работы стабилизатора, так же индикаторы перегрева и повышенного напряжения. На левой боковой панели находится переключатель режимов работы стабилизатора «СТАБИЛИЗАЦИЯ- ТРАНЗИТ» и автоматический выключатель максимальной токовой защиты с независимым расцепителем. На задней панели прибора расположены: выходные и входной разъемы для стационарного подключения. Функционально аппарат представляет собой стабилизатор напряжения вальтодобавочного типа, состоящий из автотрансформатора, мощных симисторных ключей, контроллера напряжения с максимально-токовой защитой от превышения тока, потребляемого

нагрузкой

Стабилизатор не имеет гальванической развязки между входом и выходом. Время реакции на изменения напряжения 20 мс. Стабилизатор обеспечивает автоматическое отключение от сети при превышении напряжения 267 В. Стабилизатор обеспечивает защиту от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе.

Стабилизатор рассчитан на непрерывный режим работы в закрытых помещениях при:

- температуре окружающей среды от +10 до +40 °С;
- относительной влажности 80% (при 25°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Средний срок службы стабилизатора – 50000 часов при максимальной нагрузке.

---

Цена: **36 100 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Малыхин Артем**

**8(861) 243-50-01**

**ул. Сормовская 204/6, оф. 1**