

## Печь ротационная



Краснодар, Россия

### Основные технические характеристики:

Вес (кг) 2250  
 Высота (мм) 2650  
 Глубина (мм) 1660  
 Количество противней (шт) 16-18  
 Мощность (кВт) 60  
 Площадь выпечки (кв/м) 9.72 м3  
 Подключение (В) 380  
 Потребление газа (м3/ч) 5 м3/ч  
 Потребление дизеля (л/ч) 5 л/ч  
 Производитель CRV  
 Производительность (шт/ч) 180 батонов/час  
 Размер камеры (мм) 800x600  
 Размер противней (мм) 600x800  
 Температура (°C) 300  
 Тип печи Ротационная  
 Ширина (мм) 2310  
 Описание  
 Принцип работы:

Продукция помещается на лотки, которые закрепляются на тележке, после чего тележка закатывается внутрь ротационной хлебопекарной печи. Такая конструкция печи крайне удобна простой загрузкой и выгрузкой продукции, одни и те же тележки могут использоваться как в печи, так в расстойных шкафах или для транспортировки хлеба внутри производственного цеха.

Обогрев пекарной камеры ротационной печи обеспечивают ТЭНы, горячий воздух с которых сдувается вентилятором (конвекция). В продолжение всего процесса выпечки тележка совершает вращательные движения (ротация).

Встроенный парогенератор обеспечивает подачу пара в пекарную камеру во время выпечки. Этот процесс необходим для глянцеваания поверхности изделий.

### Краткое описание:

- В стандартной комплектации идет панель с ручным управлением
- Печи выполнены, полностью из нержавеющей стали, не подверженной коррозии
- Система принудительного вентилирования для уменьшения влажности воздуха в камере (2 вентилятора) 1/2
- Работают на дизельном топливе, сжиженном или природном газе, электричестве
- Двухсторонняя подача воздуха способствует высокому уровню подачи пара, который распространяется по всем отделам

печи, уникальная угловая система, которая позволяет не чистить их, в отличие от шариковой системы

- Аспиратор и вытяжной шкаф, установленные сверху печи, предотвращают распространение пара по всему помещению
- Отличная изоляция экономит электроэнергию и предохраняет от ожогов
- Предохранительная блокировка не допускает случайного открывания двери
- Подсветка камеры и прозрачное стекло в двери для удобной работы
- Экономный расход электроэнергии
- Легкая чистка и обработка деталей

Дополнительные опции:

Сенсорная панель управления

Автоматическая система поддержания температуры и подачи пара

---

Цена: **22 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Усов Андрей**

**+79781373090**

**КРЫМ, г.Симферополь,  
пер.Элеваторный ба,2 этаж**