

## Продаётся Пароконвектомат RATIONAL COMBIMASTER 61



Краснодар, Россия

### Пароконвектомат RATIONAL COMBIMASTER 61

Электромеханическое управление;  
Использование 5 рабочих режимов;  
Функция Cool down (быстрое охлаждение);  
Встроенный щуп для измерения внутренней температуры;  
Продольная загрузка для GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8;  
Вместимость: 6x1/1 GN;  
Количество порций в день: 30-80;  
Ширина: 847 мм;  
Длина: 771 мм;  
Высота: 757 мм;  
Минимальный просвет (слева, справа, сзади): 50 мм;  
Рекомендуемый просвет для проведения работ по техобслуживанию (слева): 500 мм;  
Минимальный просвет слева при наличии источников тепла: 350 мм;  
Подача воды (для напорного рукава): 3/4" / Ø 1/2";  
Напор воды (Давление истечения): 150-600 kPa / 0, 15-0, 6 Мпа / 1, 5-6 bar;  
Минимальный расход воды для системы фильтрации и умягчения воды: 3, 0 l/h;  
Отвод воды: DN 50 мм;  
Общая потребляемая мощность: 10 kW;  
Защита предохранителями: 3 x 16 А;  
Подключение к сети: 3 NAC 400V;  
Мощность "Влажный жар": 9 kW;  
Мощность "Сухой жар": 9 kW;  
Вес (нетто): 99 kg;  
Сечение кабеля (Поставляется с кабелем длиной 2, 5 м (без штекера): 5 x 2, 5 mm<sup>2</sup>;  
Знаки проверки: CE, IPX5, VDE, UL, CUL, NSF, KEMA, PCT, GS, DVGW, SVGW, WRAS, KIWA;  
Скрытая тепловая нагрузка: 2.143 kJ/h;  
Явная тепловая нагрузка: 2.727 kJ/h;  
Расход воздуха (аппарат удален от стен): 342 m<sup>3</sup>/h;  
Расход воздуха (аппарат одной стороной придвинут к стене): 215 m<sup>3</sup>/h;  
Расход воздуха (аппарат двумя сторонами придвинут к стене): 137 m<sup>3</sup>/h  
Цена: 199 980р.  
Акция

Контакты:

AvizInfo.ru

1/2

---

Цена: **199 980 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Archi11 Archi11**

**89182323233**