

Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов БЦМ-44.4, АI



Краснодар, Россия

Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов БЦМ-44.4, АI
для эксплуатации с тягачами на пневмоподвеске

Сечение сосуда
эллиптическое

Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг
11 000

Снаряженная масса полуприцепа, кг, не более
6 500

Материал сосуда
алюминиевый сплав АМГ-5
Толщина стенки сосуда, мм

6
Толщина доньшка, мм
6

Количество отсеков, шт
1 ... 5

Рама под подвеску, материал
сталь 09Г2С

Кронштейны подвески, материал
сталь 09Г2С

Шкворень с опорной плитой
2"

Опорное устройство
JOST

Грузоподъемность опорного устройства (под вес полностью груженой цистерны), т
24 (50)

Слив
раздельный, сторона слива определяется отдельно
Предусмотрено пломбирование загрузочных люков и сливной арматуры каждого отсека
диаметр сверления 4 мм

Предусмотрено пломбирование болтовых креплений загрузочных люков (горловин) и сливных устройств

Защитное ограждение заливных горловин по всей длине сосуда (экологический короб)

Крышка люка алюминиевая, шт
1 ... 5

AvizInfo.ru

1/2

Донный клапан пневмоуправляемый Ду 100, шт

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

1 ... 5

Блок управления донными клапанами
пневматический, 1 шт

Дыхательный клапан с огнепреградителем, конструкция исключает пролив при опрокидывании, шт

1 ... 5

Рукав разгрузочный из композитных материалов, L=4, 5 м, Ду75 (3"), шт

2

Пенал пластиковый для разгрузочного рукава, L=4, 5 м, шт

2

Байонетные соединения мгновенной беспроливной стыковки
тип МК-VK, Elaflex

Таблицы «Системы информации об опасности»

Заднее защитное устройство (противоподкатный брус и бампер) соответствует требованиям

ГОСТ Р41.58-2001 (Правила ЕЭК ООН №58)

Боковое защитное устройство соответствует требованиям

ГОСТ Р41.73-99 (Правила ЕЭК ООН №73)

Полная масса, кг

30 000

 Цена: Договорная

 Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ООО ГК Новатор Александр
8-928-146-15-29
Краснодарский край