

## Моторное масло SHELL RIMULA R4X 15W-40 бочка 209л и другие масла из ОАЭ ОПТОМ. 1

Модель	Тип масла	Тип	Вид	Объем упаковки	Цена за единицу	Цена за 100 л	Цена за 1000 л	Статус
RIMULA R4X 15W-40	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓
RIMULA R4X 10W-60	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓
RIMULA R4X 15W-40	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 700,0	355 380,0	3 553 800,0	✓
RIMULA R4X 10W-60	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 620,0	338 760,0	3 387 600,0	✓
RIMULA R4X 15W-40	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓
RIMULA R4X 10W-60	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓
RIMULA R4X 15W-40	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓
RIMULA R4X 10W-60	Промышленное	Моторное	Бочка	209 л	1 520,0	316 680,0	3 166 800,0	✓

Краснодар, Россия

Моторное масло SHELL RIMULA R4X 15W-40 бочка 209л и другие масла из ОАЭ ОПТОМ. 100% оригинал. с НДС.

Ввезено в Россию со склада в ОАЭ, прошло официальную сертификацию и Государственный таможенный контроль.

Артикул 550036850.

- Только ОПТОМ (работаем с ИП и юрлицами)
- В стоимость уже включён НДС
- Доставка по всей России

Продукция произведена в Турции, Омане, ОАЭ

Моторное масло Shell Rimula R4 X 15W40 помогает снизить расходы на ТО и защищает мотор от загрязнений.

! Соответствует допускам:

- Case New Holland: CNH MAT 3520 (отвечает спецификации);
- Caterpillar: Cat ECF-2, ECF 1-A;
- Cummins: CES 20078, 20077, 20076, 20072, 20071;
- Detroit Diesel: DDC 93K215;
- Deutz: DQC III-10;
- Global: DHD-1;
- IVECO: T1 (соответствует требованиям);
- JASO: DH-1;
- MACK: EO-N, EO-M, EO-M Plus;
- MAN: M 3275-1 (M3275-1);
- MTU: Cat 2 (категория/тип 2);
- Mercedes-Benz: MB-Approval 228.3;
- Volvo: VDS-3.

Преимущества:

- \* минимизирует воздействие силы трения на поршневые цилиндры;
- \* оптимизирует теплообмен;
- \* сокращает износ узлов;
- \* превращает нагар и прочие отложения в жидкое состояние, чем делает процесс запуска силового агрегата гораздо проще;
- \* сокращает объём вредных выбросов в выхлопных газах;

\* нейтрализует действие кислот.

Все это повышает срок работы двигателя и снижает степень износа.

Оно подходит для использования в большинстве дизельных, бензиновых и газовых двигателей стандарта Евро 5, 4, 3, 2 и US 2002. Подходит для следующих видов тяжелой дорожной и внедорожной техники:

- > грузовых автомобилей;
- > комбайнов;
- > тракторов;
- > корабельных дизельных установок;
- > внедорожной спецтехники;
- > автомобилей с функцией турбонаддува;
- > магистральных тягачей;
- > автобусов;
- > с/х и строительной техники.

Марки: Volvo, Deutz, Iveco, Caterpillar, MAN, Мак Трак, Renault, Mercedes-Benz, МАСК, Scania.

Характеристики:

Объем (л): 209

Класс вязкости: SAE 15W40

Тип масла: минеральное

Спецификация API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.SL

Спецификация ACEA: E7, E5, E3

Температура застывания: -36 °C

Динамическая в

---

Цена: **75 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --