

Экскаватор-погрузчик БелДТ 8284



Краснодар, Россия

Основные технические характеристики

Наименование показателя Значение

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Базовый трактор Трактор «Беларус» тягового класса 1, 4

Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более 20

Максимальный преодолеваемый уклон, не менее 20%

Давление воздуха в шинах, МПа

– передних колес 0, 16-0, 01

– задних колес 0, 16-0, 01

Колея, мм

– передних колес 1880±50

– задних колес 1800±50

Дорожный просвет, мм, не менее 320

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

– длина 7850±100

– ширина, не более 2500

– высота 3850±100

Масса эксплуатационная, кг 6650±170

Распределение эксплуатационной массы в транспортном положении, кг:

– на переднюю ось трактора 1750±60

– на заднюю ось трактора 4900±110

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ

Вид экскаваторного оборудования Обратная лопата

Номинальный объем ковша, м³ 0, 26

Наибольшая глубина копания, мм, не менее 4000

Наибольший радиус копания на уровне стоянки, мм, не менее 5300

Наибольшая высота разгрузки, мм, не менее 3600

Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, не менее 170°

Масса навесного экскаваторного оборудования, кг 1950±60

Максимальное давление в гидросистеме, МПа, не более 16

БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК

Тип изделия в зависимости от установленного рабочего органа

– с отвалом бульдозер с неповоротным отвалом

– с ковшом погрузчик одноковшовый фронтальный

Ковш:

– номинальная грузоподъемность, кг 750

– номинальная вместимость, м³ 0, 38 – 0, 75*

- ширина, мм 1600±50
- максимальная высота разгрузки, мм, не менее 2600
- максимальный угол разгрузки на максимальной высоте разгрузки, не менее 50°
- время подъема стрелы, с 9±1
- время запрокидывания, с 2, 3±0, 5
- время разгрузки, с 3, 4±0, 5

Отвал:

- ширина, мм 2100±50
- высота, мм 650±50
- глубина опускания ниже опорной поверхности колес, мм, не более 200

Скорость рабочая при работе с отвалом, км/ч, не более:

- вперед (рабочая) 2, 5
- назад (откат) 10, 5

Скорость рабочая при работе с ковшом, км/ч, не более:

- с грузом 8
- без груза 16

Масса конструктивная с одним рабочим органом, кг 750±60

Максимальное давление в гидросистеме, МПа, не более 20

Примечание – значения масс и габаритных размеров экскаватора-погрузчика приведены для трактора Беларус-92П

*вместимость ковша погрузчика по отдельному согласованию с покупателем.

Цена: **1 350 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Молчанов Михаил

+375 29 751 35 41

**РБ, Минская обл., г.Смолевичи,
ул.Торговая 14**