

Заливщик швов мостичный ЗШ-4



Краснодар, Россия

Заливщик предназначен для разогрева и подачи под давлением битумно-эластомерных герметизирующих мастик при выполнении работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции при ремонтно-строительных работах на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах, путепроводах.

Заливщик предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от плюс 5 °C до плюс 40 °C.

Заливщик укомплектован двумя легкосъемными насадками — для заливки швов и для заливки трещин.

Технические характеристики:

1. Тягач

трактор тягового класса 1, 4

2. Скорость транспортирования, км/ч, не более

3. Длина подающего шланга, м,

5-0, 5

4. Разогрев мастики

через термомасло горелкой на дизтопливе

- 5. Температура мастики, при которой происходит автоматическое отключение горелки 180°C
- Температура термомасла, при которой происходит автоматическое отключение горелки 300°C
- 7. Масса разогреваемой мастики, кг, не более

8. Геометрический объем бака для мастики, л, не более

403

9. Объем заливаемого термомасла, л

96±2

10. Геометрический объем бака для термомасла, л, не более

11. Время разогрева мастики до рабочей температуры, ч, не более

12. Обслуживающий персонал, включая водителя трактора, чел

13. Расход топлива горелкой, л/час, не более

14. Рабочая температура мастики

170° -190°С в зависимости от марки мастики

15. Двигатель

AvizInfo.ru

- мощность, кВт Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru - номинальная частота вращения, мин-1 - мощность, кВт





дизельный

8

3600

16. Битумный насос

- тип
- максимальная рабочая температура
- рубашка разогрева

непогружной

200°C

отсутствует

17. Номинальный объем топливного бака, л

60

18. Номинальный объем гидробака, л

60

19. Типоразмер шин

10, 00-16

20. Электрооборудование сигнальное

однопроводное с питанием от источника тока трактора напряжением 12В

21. Электрооборудование рабочее

однопроводное с питанием от генератора заливщика напряжением 24В

22. Аккумуляторная батарея

- тип

- количество

6CT-55

2

23. Давление в шинах, МПа

0, 28±0, 02

24. Масса, кг

- конструктивная
- эксплуатационная

1630±100

2180±100

25. Габаритные размеры, м

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

+375 29 751 35 41

РБ, Минская обл., г.Смолевичи, ул.Торговая 14

Торг: неуместен

Молчанов Михаил

Цена: 605 000 \$