Лотки водоотводные общ. назначения Завод gidrolica

AvizInfo.ru

Краснодар, Россия

Лоток водоотводный классифицируется по внутреннему сечению от DN100 до DN500, высоте лотка, а также материала из которого исполнен: морозостойкий пластик, бетон, полимербетон. Применяется для отвода талой, дОн предназначен для крепления решеток к лотки водоотводные, что бы обеспечить их фиксацию и тем самым обеспечить безопасное движение через каналы, а так же сохранить целостность края канала.ождевой воды с различных территорий. Отсутствие на территории системы поверхностного водоотвода отрицательно сказывается на состоянии участка и расположенных на нем зданий и сооружений. Грамотно организованный линейный водоотвод предотвращает подтопление подвалов и фундаментов, способствует длительному сроку службы объектов и сберегает их внешний вид. Лотки водоотводные, лоток водоотводный. Система дорожного водоотвода защищает дорожное покрытие, сохраняет целостность рельефа, препятствуя вымыванию почвы, и обеспечивает безопасность движения. Новые материалы и технологии позволяют использовать системы линейного водоотвода в зонах с любыми нагрузками: от пешеходных дорожек до аэродромов.

Цена: **2 500 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Кравцов Владимир	**8918-6371130**	**ул.Уральская 116**